

# Unsere Recyclingprodukte



Mineral:	Körnung in mm:	Mögliche Verwendungszwecke:	Materialeigenschaften:	Preis je Tonne:
Beton-RC (BRC)	0 - 45	Straßen- und Wegeunterbau, Tragschichten im Straßenbau, Parkplatzbau etc., Tragschichten im Hochbau unter Bodenplatten oder Fundamenten	Frostsicherheit, Gute Verdichtbarkeit auch bei schlechter Witterung, hochwertige Kornzusammensetzung, hohe Tragfähigkeit durch starke Verzahnung der Körnungen	5,00 €
Beton-RC (BRC)	0 - 16	Oberflächenschicht für Parkplätze, Lagerplätze etc., Tragschicht unter Pflasterbelägen, Zuschlag für Betone geringer Belastungs- und Expositionsklasse	Frostsicherheit, Sehr gute Verarbeitbarkeit und Modellierungseigenschaften, Gute Verdichtbarkeit, hohe Tragfähigkeit durch optimale Verzahnung und Kornverteilung	7,00 €
Beton-RC (BRC)	16 - 45	Kapillarbrechende Schichten, Wasserableitende Schichten, Flächen für Baustelleneinrichtungen (geringe Verschmutzung der Flächen trotz optimaler Verdichtbarkeit, Vorteilhaft gegenüber herkömmlich verwendeter Filterkiese)	Gute Verdichtbarkeit auch bei schlechter Witterung, hohe Tragfähigkeit durch optimale Verzahnung, Optimale Ableitung von Wasserströmen	7,00 €
Beton-RC (BRC)	45 - X	Unterbau für den Straßen-, Wege- und Hausbau bei besonders schlechtem Baugrund im Zuge des Bodenaustausches	Sehr grobes Schotterkorn ohne jeglichem Feinkorn, Gute Verzahnung im schluffigem Untergrund	7,00 €
RC-MIX (ZRC)	0 - 45	Unterbau im Straßen-, Wege- und Hallenbau, Lärmschutzwälle, Dammbau, Verfüllung von Einzel- und Streifenfundamenten, Verfüllung von Arbeitsräumen	Sehr gute Verdichtbarkeit, Gute Tragfähigkeit, Optimale Standfestigkeit, Gute Verarbeitbarkeit	1,50 €
RC-MIX (ZRC)	0 - 5	Verfüllung von Kabelleitungen und Leitungsrohren, Verfüllung von engen Arbeitsräumen mit geringen Belastungsansprüchen	Verhält sich wie Natursande und leitet Wasser gut ab, Sehr feiner Recyclingsand	2,00 €
RC-MIX (ZRC)	5 - 45	Drainageschichten im Flächenrecycling, Deponiebau etc., Verfüllungsarbeiten von Arbeitsräumen	ZRC-Material ohne Feinanteile, Optimale Ableitung von Wasserströmen, Gute Verdichtbarkeit, Gute Tragfähigkeit	2,50 €
Asphalt-RC (ARC)	0 - 45	Wegebau, Unterbau von Parkplätzen, Lagerflächen etc.	Sehr gute Verdichtbarkeit, Hohe Tragfähigkeit, Sehr starke Verkittung des Schotters durch Bitumenanteile	1,50 €
Asphalt-RC (ARC)	0 - 16	Wegebau, Oberflächenschichten von Wegen, Lagerflächen, Parkplätzen oder Ähnlichem	Sehr gute Verdichtbarkeit und Verarbeitbarkeit, Oberflächenversiegelung durch Bitumenanteile	2,50 €
Vorabsiebung	0 - 45	Lärmschutzwälle, Dammbau, Bodenaustausch für gering belastete Flächen	Sehr gute Verdichtbarkeit und Verarbeitbarkeit, Oberflächenversiegelung durch Bitumenanteile	1,00 €

Aktualisiert am: 06.03.19



KONRAD KREPPOLD GMBH  
Konrad-Kreppold-Platz 1  
D-85235 Odelzhausen

☎ 08134 / 322 oder 5083  
☎ 08134 / 7788  
✉ info@kreppold.com

# Unsere Recyclingprodukte

---



## Hinweise zu unseren Recyclingprodukten:

- > Die aufgelisteten Produktpreise enthalten keine Transportleistungen
- > Die aufgeführten Recyclingprodukte sind alle auf dem Recyclingstandort Konrad-Kreppold-Platz 1 in Odelzhausen erhältlich
- > Bei Mindermengen wird eine Pauschale von 20,00 € verrechnet

Aktualisiert am: 06.03.19



KONRAD KREPPOLD GMBH  
Konrad-Kreppold-Platz 1  
D-85235 Odelzhausen

☎ 08134 / 322 oder 5083  
☎ 08134 / 7788  
✉ [info@kreppold.com](mailto:info@kreppold.com)